

KRANDATEN

Krantyp Nutzlast	Ausleger	Hakenhöhe	Ausleger unterkant ca.	Ausleger oberkant ca.	Abspannhöhe höchster Punkt von Hakenhöhe ca.	KW	Amp. / Anlaufstrom	KN / to. max. Eckdruck	Drehradius	Abstützung	Steingrösse	Balast	Stk.	Fläche Kieskoffer 25 cm
PEINER SMK 203/1 3000 kg - 1000 kg	28 / 25	15.6 / 20	+ 1.1 m	+ 1.0 m	+ 2 m	15	23 / 49	176 / 17.6	1.95 m	3.2 m x 3.2 m	3.5 m x 1.0 m x 30 cm	18'100 kg 1'900 kg 1'000 kg	9 1	5.0 m x 8.0 m
PEINER SMK 205/1 4000 kg - 1000 kg	33 / 30 / 27	16 / 24 (26)	+ 1.1 m	+ 1.0 m	+ 4.5 m	22	33 / 140	210 / 21	2.05 m	3.8 m x 3.8m	3.0 m x 1.0 m x 28 cm	25'810 kg 1'880 kg 1'710 kg	11 3	5.5 m x 8.0 m
PEINER SMK 108 5000 kg - 1100 kg	40 / 35 / 30	20 / 28	+ 1.7 m	+ 1.3 m	+ 8.2 m	29	44 / 150	260 / 26	3.65 m	4.2 m x 4.2m	3.46 m x 1.5 m x 15cm	25'740 kg 2'145 kg	12	6.0 m x 9.0 m
Liebherr 28SE 2500 kg / 1000 kg	28	21	+ 1.2 m	+ 1.0 m	+ 4.1 m	16 FU	25 / 51	216 / 21.6	1.9 m	3.6 m x 3.6 m	1 m x 0.84 m x 54 cm	10'500 kg 875 kg	12	5.0 m x 8.0 m
Liebherr K35 3500 kg / 850 kg	33 / 30 / 27 / 24	11.7 / 20 / 22 24 / 26	+ 1.3 m	+ 1.0 m	+ 4.8 m	23	35 / 60 - 112	176 / 17.6	2.5 m	3.8 m x 3.8 m	2.23 m x 1.30 m x 35 cm	19'530 kg 1'840 kg 1'130 kg	10 1	5.5 m x 8.0 m
Liebherr 42K 4000 kg - 1100 kg	36 / 33 / 30 / 25.5	11.7 / 15.5 / 17.0 20 / 22 / 24 / 26	+ 1.3 m	+ 1.0 m	+ 4.8m	17 FU	32 / 35	242 / 24.2	2.5 m	3.8 m x 3.8 m	2.23 m x 1.21 xm x 25 cm	23'210 kg 1'840 kg 1'130 kg	12 1	5.5 m x 8.0 m
Liebherr K50 4500 kg / 950 kg	40 / 35 / 30	13.7 / 23.1 / 25.5 27.9 / 30.3 / 32.7	+ 1.5 m	+ 1.0 m	+ 7 m	26.2 40	63 / 110	250 / 25	3.5 m	4.4 m x 4.2 m	3.0 m x 1.5 m x 30 cm	20'020 kg 1'820 kg	11	6.0 m x 8.0 m
Liebherr 71K 6000 kg - 1100 kg	45 / 42 / 37 / 31	13.7 / 15.5 17.6 / 20.3 / 23.1 25.5 / 27.9 / 30.3 32.7 / 35.1	+ 1.7 m	+ 1.0 m	+7m	21 FU	32 / 39	384 / 38.4	2.4 m - 36.6 t 2.9 m - 36.1 t 3.5 m - 29.2 t	4.5 m x 4.7 m	3.6 m x 1.1 m x 32 cm	36'600 kg 1'830 kg	20	6.0 m x 8.0 m
Liebherr 81K 6000 kg - 1400 kg Jg.15 52748	45 / 42 / 37 / 31	17.4 / 19.8 / 22.2 / 24.2 / 26 / 28.4 / 30.8 / 33.2 / 35.8 / 38 / 40.4	+ 2.0 m	+ 1.0 m	+5.1 max. 45.5	21 FU	39	410 / 41	3.5 mit 35 t 2.75 mit 40 t	4.5 m x 4.5 m	3.9 m x 1.2 m x 35 cm	40'000 kg 2500 kg	16	6.0 m x 8.0 m
Liebherr 81K 6000 kg - 1400 kg Jg16 53515	45 / 42 / 37 / 31	17.4 / 19.8 / 22.2 / 24.2 / 26 / 28.4 / 30.8 / 33.2 / 35.8 / 38 / 40.4	+ 2.0 m	+ 1.0 m	+5.1 max. 45.5	21 FU	39	410 / 41	3.5 mit 35t 2.75 mit 40 t	4.5 m x 4.5 m	3.9 m x 1.2 m x 35 cm	40'000 kg 2500 kg	16	6.0 m x 8.0 m
Liebherr 81.1K 6000 kg - 1400 kg Jg.20 57099	48 / 45 / 42 / 37 / 31	17.4 / 19.8 / 22.2 / 24.2 / 26 / 28.4 / 30.8 / 33.2 / 35.8 / 38 / 40.4	+ 2.0 m	+ 1.0 m	+5.1 max. 45.5	22 FU	39	428/48	3.5 mit 35t 2.75 mit 40 t	4.5 m x 4.5 m	3.9 m x 1.2 m x 35 cm	40'000 kg 2500 kg	16	6.0 m x 8.0 m

Liebherr Form 130EC - B 6 6000 kg / 1400 kg	60 / 55 / 50	Turmstück für 32.9 vorhanden	+ 1.90 m	+ 1.30 m	+ 2.50	30 FU	49 / 63	442 / 44.2	Oberdreher	Fundament kreuz 4.6 m x 4.6 m	4.60 m	Zentra lballas t	7.0 m x 8.0 m
												30'000 kg	
												5'100	2
												2'900	4
												2000	4
												Gegen ballas t	
												14'100 kg	
												1'450	8
												1'000	2
												500	1